

Прайс-лист рекомендуемых розничных цен

Серия CRAFT GS - AISI 316L/0,5

Одностенные дымоходы					
Наименование/Диаметры	Тип. по каталогу	Craft GS			
		130	150	200	250
толщина стали		0,5	0,5	0,5	0,5
Труба 0,25 м	см.03	955	1082	1401	1723
Труба 0,5 м	см.02	1643	1875	2459	3046
Труба 1,0 м	см.01	2875	3304	4377	5453
Труба-телескоп 0,25 м	см.24	2893	3302	4330	5363
Колено 90°	см.08	1564	2040	2660	3979
Колено 30°	см.06	1271	1432	2043	2533
Колено 45°	см.07	1397	1577	2301	2854
Тройник 90°	см.11	2144	2935	4228	5731
Тройник 45°	см.10	3848	4509	6414	8681
Ревизия с заглушкой	см.12	3098	3676	5029	7514
Адаптер котла ММ	см.16	638	727	955	1188
Зонт	см.14	1385	1576	2484	3495
Искрогаситель	см.31	1875	2177	3410	4912
Дефлектор (ветрозащита)	см.15	3569	3881	6376	7836
Шибер (поворотный)	см.13	2520	2812	3888	5052

Двустенные дымоходы									
Наименование/Диаметры	Тип. по каталогу	Craft GS-25				Craft GS-50			
		130x180	150x200	200x250	250x300	130x230	150x250	200x300	250x350
толщина стали (справочно)		0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5	0,5+0,5
Сэндвич 0,25м	cd.03	2 541	2 823	3 651	4 448	2 976	3 274	4 142	4 980
Сэндвич 0,5м	cd.02	3 950	4 420	5 712	6 976	4 691	5 189	6 549	7 880
Сэндвич 1,0м	cd.01	6 864	7 720	9 970	12 194	8 240	9 147	11 525	13 876
Сэндвич-колено 90°	cd.08	5 348	5 960	7 609	10 981	6 372	7 037	Тип.	12 448
Сэндвич-колено 45°	cd.07	3 868	4 359	5 765	7 546	4 785	5 344	6 923	8 882
Сэндвич-колено 30°	cd.25	3 637	4 043	5 174	6 560	4 336	4 779	6 003	7 485
Сэндвич-тройник 90°	cd.11	6 317	7 329	10 250	13 762	8 280	9 477	12 877	16 889
Сэндвич-тройник 135°	cd.10	12 580	15 019	22 173	30 754	18 047	21 057	29 676	39 773
Сэндвич-ревизия с заглушкой	cd.12	9 552	10 955	14 977	19 597	11 998	13 619	Тип.	22 675
Старт-сэндвич	cd.06	2 894	3 246	4 218	6 002	3 157	3 517	4 511	6 747
Конус	cd.15	2 958	3 295	4 164	5 976	3 438	3 811	4 787	6 773
Оголовок с ветрозащитой	cd.35	3 259	3 688	4 852	6 716	4 681	5 246	6 774	9 033
Опорная площадка сквозная	cd.04	4 572	5090	6 502	7 918	серия HF-50			
Опорная площадка с конденсатоотводом	cd.16	3 453	3826	4 877	5 932	серия HF-50			
Сэндвич-шибер	cd.13	5 386	5 969	7 600	9 308	6 183	6 795	8 500	10 282

Режимы CRAFT GS:
 Рабочая температура - 450 гр. Цельсия
 Режим эксплуатации - "влажный/сухой"
 Давление - работа под разрежением N1
<https://household.craft-flue.ru/>

Обозначения:
 GS - серия продукции
 25, 50 - серии по толщине изоляции дымоходов сэндвичей
 P - окрашенные дымоходы термоэмалью 600°C
 B - утепление Cerablanket

Прайс-лист рекомендуемых розничных цен

Серия CRAFT HF - AISI 316L/0,8

Одностенные дымоходы

Наименование/Диаметры	Тип. по каталогу	Craft HF						Craft HF-P						
		115	120	130	150	200	250	300	115	120	130	150	200	250
толщина стали		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Труба 0,25 м	см.03	1275	1325	1423	1622	2119	2620	x	1735	1801	1932	2195	2855	3518
Труба 0,5 м	см.02	2242	2334	2517	2882	3799	4720	5643	3020	3142	3385	3872	5093	6316
Труба 1,0 м	см.01	3991	4160	4498	5174	6866	8562	10260	5361	5586	6037	6938	9193	11452
Труба-телескоп 0,25 м	см.24	3968	4129	4453	5100	6724	8353	9987	---	---	---	---	---	---
Колено 90°	см.08	2032	2110	2266	3012	3956	6004	9369	2695	2797	3001	3993	5232	7942
Колено 30°	см.06	1481	1534	1798	2040	2969	3690	x	1955	2024	2374	2690	3908	4839
Колено 45°	см.07	1619	1678	1998	2271	3380	4204	5050	2140	2217	2643	3000	4460	5529
Тройник 90°	см.11	2862	2973	3196	4454	6495	8870	11577	3760	3919	4242	5711	8360	11452
Тройник 45°	см.10	4772	5003	5483	6510	9463	12968	17026	6142	6449	7085	8444	12350	16981
Ревизия с заглушкой	см.12	3901	4096	4498	5341	7255	10911	x	5005	5252	5758	6824	9361	13737
Адаптер котла ММ	см.16	847	881	950	1087	1434	1786	2143	1156	1201	1291	1470	1917	2365
Шибер (поворотный)	см.13	2781	2870	3051	3424	4864	6393	8145	3302	3409	3627	4074	5846	7706
Зонт	см.14	1247	1293	серия Craft GS				x	1811	1879	2018	2303	3464	4751
Зонт с решёткой	см.34	x	x	x	x	x	x	x	3133	3286	3601	4269	6546	9180
Искрогаситель	см.31	1653	1726	серия Craft GS				x	x	x	x	x	x	x
Дефлектор (ветрозащита)	см.15	3341	3417	серия Craft GS				x	4538	4651	4879	5344	8239	10123

Двустенные дымоходы

Наименование/Диаметры	Тип. по каталогу	Craft HF-50						Craft HF-50B						
		115x200	120x220	130x230	150x250	200x300	250x350	300x400	115x200	120x220	130x230	150x250	200x300	250x350
толщина стали (справочно)		0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5
Сэндвич 0,25м	cd.03	2 990	3 239	3 440	3 810	4 857	5 873	x	3 691	4 129	4 383	4 858	6 166	7 445
Сэндвич 0,5м	cd.02	4 821	5 227	5 558	6 189	7 883	9 548	11 216	6 125	6 882	7 311	8 137	10 318	12 469
Сэндвич 1,0м	cd.01	8 586	9 315	9 912	11 076	14 098	17 092	20 089	11 100	Тип.	13 293	14 833	18 794	22 727
Сэндвич-колено 90°	cd.08	6 467	7 013	7 446	8 277	11 932	14 919	18 139	7 882	8 871	9 445	10 571	15 027	18 904
Сэндвич-колено 45°	cd.07	4 677	5 158	5 513	6 203	8 133	10 474	13 165	5 728	6 524	6 976	7 865	10 326	13 244
Сэндвич-колено 30°	cd.25	4 323	4 699	4 989	5 532	7 007	8 740	x	5 166	5 790	6 155	6 853	8 734	10 905
Сэндвич-тройник 90°	cd.11	8 034	9 048	9 789	11 300	15 577	20 602	26 397	10 158	11 877	12 854	14 861	20 516	27 113
Сэндвич-тройник 135°	cd.10	16 212	18 794	20 488	24 069	34 342	46 419	60 415	19 506	Тип.	25 424	29 929	42 841	58 026
Сэндвич-ревизия с заглушкой	cd.12	11 309	12 567	13 508	15 441	20 900	26 387	x	13 432	15 395	16 573	19 002	25 839	32 899
Старт-сэндвич	cd.06	3 264	3 457	3 684	4 125	5 321	8 083	9 756	3 401	3 614	3 860	4 320	5 614	8 474
Конус	cd.15	3 504	3 742	3 965	4 419	5 597	8 110	x	серия Craft HF-50					
Оголовок с ветрозащитой	cd.35	4 233	4 638	серия Craft GS-50				13 046	серия Craft HF-50					
Опорная площадка сквозная	cd.04	4 270	4 620	5 362	5 913	7 408	8 906	10 605	5 208	5 715	6 613	7 320	9 440	11 251
Опорная площадка с конденсатоотводом	cd.16	3 158	3 428	4 098	4 505	5 638	6 775	x	4 096	4 523	5 349	5 912	7 670	9 120
Сэндвич-шибер	cd.13	5 444	5 862	6 183	6 795	8 500	10 282	x	6 066	6 653	7 020	7 725	9 662	11 677
Сэндвич-шибер-задвижка	cd.37	6 099	6 528	6 931	7 720	9 924	12 292	x	6 722	7 319	7 768	8 649	11 087	13 687

Серия CRAFT HF - AISI 316L/0,8

Двустенные дымоходы

Наименование/Диаметры	Тип. по каталогу	Craft HF-25BP							Craft HF-50BP					
		х	х	130x180	150x200	200x250	250x300	х	115x200	120x220	130x230	150x250	200x300	250x350
толщина стали (справочно)		х	х	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	х	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5	0,8+0,5
Сэндвич 0,25м	cd.03	х	х	3 622	4 051	5 247	6 412	х	3 925	4 386	4 652	5 150	6 517	7 854
Сэндвич 0,5м	cd.02	х	х	5 477	6 168	8 011	9 825	х	6 020	6 767	7 190	8 006	10 160	12 286
Сэндвич 1,0м	cd.01	х	х	9 865	11 152	14 481	17 781	х	10 960	12 353	13 132	14 658	18 583	22 481
Сэндвич-колесо 90°	cd.08	х	х	7 081	7 990	10 431	14 839	х	7 748	8 739	9 316	10 451	14 713	18 622
Сэндвич-колесо 45°	cd.07	х	х	5 134	5 829	7 784	10 167	х	5 699	6 482	6 927	7 803	10 229	13 111
Сэндвич-колесо 30°	cd.25	х	х	4 691	5 259	6 810	8 642	х	5 078	5 691	6 052	6 742	8 610	10 778
Сэндвич-тройник 90°	cd.11	х	х	7 997	9 353	13 250	17 906	х	9 296	10 850	11 740	13 566	18 722	24 753
Сэндвич-тройник 135°	cd.10	х	х	14 952	17 985	26 898	37 632	х	17 795	21 255	23 208	27 343	39 211	53 186
Сэндвич-ревизия с заглушкой	cd.12	х	х	11 263	13 041	18 131	24 003	х	12 563	14 415	15 523	17 809	24 251	31 159
Старт-сэндвич	cd.06	х	х	4 357	4 883	6 339	9 285	х	4 235	4 521	4 804	5 338	6 816	10 273
Конвектор стартовый 0,33м	cd.36	х	х	4 138	4 645	5 982	7 322	х	4 141	4 440	4 699	5 223	6 602	7 984
Конус	cd.15	х	х	4 245	4 736	5 992	8 868	х	4 338	4 649	4 909	5 437	6 799	9 908
Оголовок с ветрозащитой	cd.35	х	х	6 318	7 194	9 577	13 122	х	6 795	7 542	8 018	9 002	11 654	15 467
Опорная площадка сквозная	cd.04	х	х	6 349	7 050	9 143	10 912	х	5 762	6 293	7 202	7 930	10 089	11 924
Опорная площадка с конденсатоотводом	cd.16	х	х	5 659	6 243	8 031	9 477	х	5 105	5 581	6 429	7 033	8 871	10 367
Сэндвич-шибер	cd.13	х	х	6 286	6 965	8 834	10 781	х	6 655	7 290	7 682	8 436	10 496	12 634
Сэндвич-шибер-задвижка	cd.37	х	х	6 939	7 776	10 102	12 592	х	7 310	7 956	8 430	9 361	11 921	14 644

Режимы CRAFT HF:
 Рабочая температура - 600 гр. Цельсия
 Режим эксплуатации - "влажный/сухой"
 Давление - работа под разряжением N1
<https://household.craft-flue.ru/>

Обозначения:
 HF - серии продукции
 25, 50 - серии по толщине изоляции дымоходов сэндвичей
 P - окрашенные дымоходы термоэмалью 600°C
 B - утепление Cerablanket

Прайс-лист рекомендуемых розничных цен

Комплектующие Craft для серий GS, HF, HT

элементы без покраски													элементы с покрытием - эмаль, цвет черный 600 гр.												
Наименование/Диаметры	Тип.	Сталь	115	120	130	150	180	200	220	230	250	300	350	400	115	120	130	150	180	200	220	230	250	300	350
Крышная разделка 0-15 гр.	ck.05	AL/304	---	---	---	---	7 244	7 560	7 578	9 504	9 523	10 347	13 726	16 831	---	---	---	---	8 387	8 720	8 754	10 689	10 928	12 820	17 008
Крышная разделка 15-30 гр.	ck.06	AL/304	---	---	---	---	7 113	7 356	7 671	7 680	9 623	10 400	13 852	16 970	---	---	---	---	8 233	8 489	8 817	8 832	10 992	12 826	17 073
Крышная разделка 30-45 гр.	ck.07	AL/304	---	---	---	---	8 322	8 967	10 499	10 508	11 570	11 965	23 311	32 096	---	---	---	---	9 725	10 393	11 950	11 971	14 087	14 544	26 665
Юбка 70 мм (вход в стену)	ck.08	304/430	---	---	---	---	1 352	1 504	1 667	1 752	1 930	2 420	2 975	3 594	---	---	---	---	1 207	1 314	1 446	1 528	1 652	2 019	2 442
Юбка 140 мм (крышная разделка)	ck.28	304/430	---	---	---	---	1 883	2 078	2 284	2 392	2 615	3 223	3 902	4 651	---	---	---	---	1 526	1 658	1 824	1 928	2 063	2 501	2 998
Хомут разнополюсный	ck.09	304	312	317	328	350	384	407	430	442	466	526	589	655	514	523	541	578	567	671	628	644	675	754	836
Заглушка д/трубы внеш.	cm.20	316	852	811	873	1 004	---	1 368	---	---	1 782	2 532	---	3 708	1 395	1 456	1 582	1 850	---	2 617	---	---	2 767	---	---
Конденсатоотвод д/трубы внеш.	cm.21	316	1 105	1 137	1 203	1 340	---	1 720	---	---	2 153	2 925	---	4 152	1 561	1 622	1 748	2 017	---	2 787	---	---	2 938	---	---
Конденсатоотвод д/трубы внеш. боковой выход	cm.27	316	1 664	1 697	1 763	1 901	---	2 285	---	---	2 722	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Заглушка д/сандвич внутр.	cd.17	316	---	---	---	---	1 216	1 368	1 414	1 437	1 782	2 532	3 095	3 708	---	---	---	---	1 857	2 617	2 240	2 972	2 767	3 818	4 728
Конденсатоотвод д/сандвич внутр.	cd.18	316	---	---	---	---	1 561	1 720	1 773	1 800	2 153	2 925	3 512	4 152	---	---	---	---	2 026	2 787	2 411	3 143	2 938	3 992	4 904
Лист потолочный 0-5°	ck.16	304/430	---	---	---	---	1 787	1 913	2 043	2 110	2 248	2 616	3 016	3 448	---	---	---	---	1 445	1 530	1 638	1 707	1 801	2 079	2 390
Лист потолочный 35-45°	ck.29	304/430	---	---	---	---	2 340	2 552	2 775	2 890	3 128	3 768	4 472	5 240	---	---	---	---	1 781	1 920	2 084	2 182	2 337	2 780	3 277
Кронштейн	ck.20	201/430	822	827	927	1 003	1 268	1 472	1 561	1 625	1 696	1 922	2 151	2 380	1 013	1 023	1 112	1 198	1 452	1 662	1 759	1 835	1 903	2 149	2 394
Кронштейн удлиненный	ck.21	201/430	1 153	1 155	1 417	1 510	1 991	2 221	2 332	2 419	2 555	2 837	3 121	3 405	1 404	1 412	1 631	1 736	2 174	2 413	2 525	2 616	2 751	3 046	3 355
Кронштейн раздвижной	ck.03	201/430	1 347	1 380	1 454	1 540	1 693	2 442	2 595	2 766	3 194	5 496	6 509	8 021	1 775	1 816	1 903	2 027	2 230	3 182	3 384	3 605	4 183	7 099	8 431
Кронштейн дистанционный для штанги	ck.17	201/430	919	950	954	1 011	1 144	1 242	1 470	1 474	1 478	1 703	2 023	2 516	1 242	1 280	1 296	1 380	1 554	1 680	1 938	1 972	1 986	2 283	2 688
Пластина с хомутом	ck.19	201	---	---	---	---	1 902	2 221	2 435	2 545	2 775	3 395	4 080	4 830	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Подвес кровельный поворотный	ck.23	201	---	---	---	---	1 430	1 588	1 632	1 653	1 697	1 805	1 913	2 021	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Штанга	Тип.	Сталь	нерж.	эмаль																					
Штанга для кронштейна дистанционного 250 мм	ck.18	201/430	893	1145																					
Штанга для кронштейна дистанционного 500 мм	ck.18	201/430	1382	1676																					
Штанга для кронштейна дистанционного 750 мм	ck.18	201/430	2159	2505																					
Консоль	Тип.	Сталь	нерж.	эмаль																					
Консоль №1 (280)	ck.01	201/430	2 047	2 141																					
Консоль №2 (330)	ck.01	201/430	2 504	2 703																					
Консоль №3 (400)	ck.01	201/430	3 345	3 571																					
Консоль №4 (500)	ck.01	201/430	4 767	4 933																					
Консоль №5 (600)	ck.01	201/430	7 030	6 988																					
Консоль №6 (700)	ck.01	201/430	9 293	9 171																					
Автоматика	Тип.	Сталь	цена.																						
Регулятор тяги ф120	cm.28	304	3 547																						
Регулятор тяги ф150	cm.28	304	4 752																						
Регулятор тяги ф200	cm.28	304	6 726																						
Переход с кирпичной кладки	Тип.	Сталь	цена.																						
Переход с кладки 125x125 - ф120	cm.33	304	1 558																						
Переход с кладки 125x125 - ф150	cm.34	304	1 665																						
Переход с кладки 125x250 - ф150	cm.35	304	2 395																						
Переход с кладки 125x250 - ф200	cm.36	304	2 477																						
Переход с кладки 250x250 - ф200	cm.37	304	3 415																						
Переход ПМ	Тип.	Сталь	80	100	100	100	110	110	110	110	110	115	120	140	160	180	220	230							
Переход ПМ GS	cm.30	316	987	---	---	---	987	---	---	1010	1022	1034	1181	1511	1560	1993	2019								
Переход ПМ HF	cm.30	316	---	1261	1297	---	1297	1332	---	---	---	1671	2193	2266	2945	2982									
Переход ПМ HF-P эмаль	cm.30	316	---	1782	1836	---	1818	1872	---	---	---	2321	3027	3100	3963	4000									
Переход ММ (адаптер)	Тип.	Сталь	100	100	100	110	110	110	115	120	140	160	180	220	230										
Переход ММ GS	cm.30	316	---	---	987	---	---	1010	1022	1034	1181	1511	1560	1993	2019										
Переход ММ HF	cm.30	316	1261	1297	---	1297	1332	---	---	---	1671	2193	2266	2945	2982										
Переход ММ HF-P эмаль	cm.30	316	1782	1836	---	1818	1872	---	---	---	2321	3027	3100	3963	4000										

Режимы:
 Рабочая температура - 450-600 гр. Цельсия
 Режим эксплуатации - "влажный/сухой"
 Давление - работа под разрежением N1
<https://household.craft-flue.ru/>

Обозначения:
 GS, HF - серии продукции
 25, 50 - серии по толщине изоляции дымоходов сэндвичей
 P - окрашенные дымоходы термоэмалью 600°C
 B - утепление Cerablanket